



Izjava o svojstvima proizvoda

Tiple PP

Plastične tiplje s plastičnom jezgrom


F. leskovec d.o.o.
Šentjošt 16, 1354 Horjul – Slovenija
Tel.: +386 (0)1 754 01 21,
Fax: +386 (0)1 754 01 22
www.leskovec.si – info@leskovec.si

Predviđena upotreba ili predviđeni nađini upotrebe građevinskog proizvoda u skladu s ETAG 014

Proizvod	Plastična tiplja za pričvršćivanje toplinsko izolacijskih sustava na žbuku
Podloga za tiplanje	Beton, pečena cigla od opeke (puna, šuplja)
Materijal	Uložak: PP Čavao: PP
Postojanost	Otporno na UV zrake i kemijska djelovanja
Nosivost	Dopuštena upotreba samo za sile izvlaćenja – nalet vjetra
Otpornost na vatru	Nije deklarirano
Reakcije na vatru	Nije deklarirano
ETA – 05/0149 izdaje	ZAG – Zavod za gradbeništvo Slovenije
Na temelju	ETAG 014, koji se koristi kao EAD
Certifikat o sukladnosti tvorničke kontrole proizvodnje	1404 – CPR - 2545
Sustav ili sustavi za procjenu i provjeru nepromjenjivosti svojstava građevinskog proizvoda	2+

Deklarirana svojstva proizvoda po ETA – 05/0149 (ETAG 014)

Opis proizvoda po ETAG 014

OSNOVNA SVOJSTVA

Podaci za ugradnju za kategorije A, B, C

d_0	Nominalni promjer svrdla	[mm]	10
h_{nom}	Nominalna dubina tiplanja	[mm]	50
h_{min}	Minimalna debljina betonske podloge	[mm]	100
h_1	Dubina bušotine	[mm]	70
s_{min}	Minimalni razmak između tipli	[mm]	100
c_{min}	Minimalni odmak od ruba elementa	[mm]	100


Karakteristična otpornost izvlaćenja N_{Rk} u betonu i ciglama za pojedinu tiplju u kN

N_{Rk}	Otpornost izvlaćenja kod betona C16/20-C50/60 (udarno bušenje) – <i>vidi ETA 05/0149, dodatak C1</i>	[kN]	0,5
N_{Rk}	Otpornost izvlaćenja kod pune cigle od opeke (udarno bušenje) – <i>vidi ETA 05/0149, dodatak C1</i>	[kN]	0,6
N_{Rk}	Otpornost izvlaćenja kod modularnih blokova od opeke (rotacijsko bušenje) – <i>vidi ETA 05/0149, dodatak C1</i>	[kN]	0,4
N_{Rk}	Otpornost izvlaćenja kod Porotherm opeke (rotacijsko bušenje) – <i>vidi ETA 05/0149, dodatak C1</i>	[kN]	0,3

Vrijednosti toplinske vodljivosti u skladu s EOTA tehničkim protokolom TR 025			
TR 025	Vrijednost toplinske vodljivosti – <i>vidi ETA 05/0149, dodatak C2</i>	[W/K]	0,000
Krutost rozete u skladu s EOTA Tehničkim protokolom TR 026			
TR 026	Krutost rozete - <i>vidi ETA 05/0149, dodatak C2</i>	[kN/mm]	0,16

Oznaka tiple	Dužina tiple [mm]	Primjereno za izolaciju debljine[mm]	Promjer bušotine	Iskorišteno kom/m2	Pakiranje vreća/kom	Ean kod
PP60	60	20 – 30	Ø8	6 – 9	1200	3830010110133
PP100	100	40 – 60	Ø10	6 – 9	600	3830010110157
PP120	120	60 – 80	Ø10	6 – 9	600	3830010110164
PP140	140	80 – 100	Ø10	6 – 9	600	3830010110140
PP160	160	100 – 120	Ø10	6 – 9	600	3830010110126
PP180	180	120 – 140	Ø10	6 – 9	600	3830010110614
PP200	200	140 – 160	Ø10	6 – 9	600	3830010111734
PP220	220	160 – 180	Ø10	6 – 9	200	3830010112519

PROIZVOĐAČ I AKO JE POTREBNO OVLAŠTENI ZASTUPNIK	
Ime, registrirano trgovačko ime ili registrirana robna marka i adresa proizvođača	F. Leskovec d.o.o. Šentjošt 16 1354 Horjul - Slovenija
Ako je potrebno ime ili adresa ovlaštenog zastupnika	Jub d.o.o. Ulica hrvatskih branitelja 11 10430 Samobor

Ime i funkcija	Mjesto i vrijeme izdavanja	Potpis
Franc Leskovec Direktor	Šentjošt, 20.4.2017	 F.Leskovec, d.o.o. * Šentjošt 16, 1354 Horjul T: 01/ 75 40 121 * E: info@leskovec.si