

TEHNIČKA INFORMACIJA

OPLATNO ULJE

NAMJENA	Ulje za premazivanje željeznih oplata prilikom betoniranja. Omogućava lako odvajanje oplate od betona i daje lijep izgled površinama gotovog betona. Upotrebljava se i za premazivanje lakiranih drvenih kalupa, ili presvučenih ultrapasom. Ne miješa se s vodom, ima osobinu potiskivanja vode. Može se koristiti preventivno za premazivanje mokrih metalnih ili drvenih kalupa sa kojih se nanošenjem istisne voda i prijanja na površinu kalupa.
SVOJSTVA	Osnovna karakteristika je da stvara stabilan sloj između obloge i betona te sprečava njihov međusobni kontakt.
FIZIKALNE KARAKTERISTIKE	<ul style="list-style-type: none">• izgled: žuto smeđa tekućina• miris: specifičan po baznom ulju• plamište: 200°C• krutište: -18°C• gustoća: 0,87 g/cm³
PRIMJENA	Nanosi se na bilo koji od uobičajenih načina (četkom, valjkom, prskanjem). Ugradnja OPLATNOG ULJA je jednokratna; za svako novo betoniranje mora se oplata ponovno premazati. Ne smije se razrjeđivati vodom niti miješati s drugim uljima.
ROK TRAJANJA	3 godine (pravilno uskladišten)
PAKIRANJE	5 l, 10 l
SKLADIŠTENJE	Skladištitи u ventiliranom prostoru u dobro zatvorenoj, originalnoj ambalaži na temperaturama od +5°C do +30°C
NAPOMENA	Kao i kod svih organskih materijala, tako je i s ovim preparatom zabranjeno raditi u blizini otvorenog plamena. Na kožu i dišne organe nema štetnih utjecaja.

Podaci u ovom dokumentu odgovaraju trenutačnim znanjima o sastavnim dijelovima proizvoda.

