

GIPSOFIKS

Električarski gips

NAMJENA: učvršćivanje kod elektroinstalacijskih radova (cijevi, vodovi, doze, kućišta i dr.), postava unutarnjih kutnih profila kod rada sa gipsanim žbukama, ispunjavanje instalacijskih kanala, te popravak oštećenja unutarnjih zidova (pukotine, fuge, rupe, udubljenja i sl)

SASTAV: gips, punilo

IZGLED: bijeli prah

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I SVOJSTVA:

Razredba prema HRN EN 13279-1 : A

| | |
|---|-----------------|
| Razredba reakcije na požar (HRN EN 13501-1) | A 1 |
| Vrijeme ugradnje | unutar 5 minuta |

POTROŠNJA: 1,1 kg / 1 dm³

POSTUPAK:

PRIPREMA PODLOGE:

Sve podloge navlažiti vodom prije nanošenja GIPSOFIKSA.

PRIPREMA MATERIJALA:

1 kg GIPSOFIKSA miješati sa cca 0,8 l vode dok se ne postigne homogena masa pogodna za nanošenje.

Zbog kratkog vremena upotrebe izmiješati manju količinu materijala koju je moguće ugraditi u deklariranom vremenu ugradnje.

Ne primjenjuje se na trajno vlažnim podlogama.

Prilikom izvođenja radova pridržavati se važećih građevinskih normi.

NAPOMENA:

U koliko izvođač prilikom ugradnje kupljenog proizvoda primijeti ili posumnja na neki primjenski ili estetski nedostatak proizvoda dužan je, u skladu s ponašanjem dobrog gospodarstvenika, obustaviti ugradnju proizvoda kako bi eventualna šteta bila što manja te bez odlaganja uputiti prigovor proizvođaču, koji će u najkraćem roku prigovor obraditi i riješiti.

Prigovori koji se upute proizvođaču nakon što je ugrađen veći dio ili sav kupljeni materijal, ne mogu biti predmet prigovora niti će se nadoknaditi tako nastala šteta. Skriveno mane rješavaju se posebno.

ALAT:

zidarska lopatica

Alat odmah nakon upotrebe oprati vodom

TEMPERATURA PODLOGE I ZRAKA:

Prilikom primjene i sušenja temperatura podloge i zraka ne smije biti niža od +5°C ni viša od +30°C

PAKIRANJE:

vreće od 2, 5, 15 kg

SKLADIŠTENJE:

u suhom prostoru, uz strogo pridržavanje važećih normi o skladištenju gipsa

ROK UPOTREBE:

u neotvorenoj ambalaži 6 mjeseci

TRANSPORT:

Za vrijeme transporta GIPSOFIKS zaštititi od vlage.

GIPSOFIKS nije uvršten među opasne tvari za prijevoz po cesti ili željeznici.

MJERE SIGURNOSTI:

Oznake obavijesti:

P102 – Čuvati izvan dohvata djece

P280 – Nositi zaštitne rukavice/ zaštitu za oči/zaštitu za lice

POSTUPANJE S OTPADOM:

Ostaci od proizvoda: U skladu s *Uredbom o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada* očvrstnute ostatke razvrstati kao građevinski otpad prema ključnom broju 17 09 04

KONTROLA KVALITETE: Početno ispitivanje tipa: Samoborka.
GIPSOFIKS je pod stalnim nadzorom tvorničke kontrole kvalitete Samoborke d.d.

IZJAVA O SVOJSTVIMA: Identifikacijska oznaka 53149109818-ZGP-13/1507; 01.07.2013.

rujan 2017.

Tehnička uputa proizvoda sadrži naša znanja, dostupne znanstvene spoznaje i praktična iskustva. Svim korisnicima koji upotrebljavaju naše proizvode, treba poslužiti kao preporuka za primjenu istih kako bi se postigli najbolji rezultati. Istovremeno, ne preuzimamo odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe, nekvalitetno izvedenih radova ili pogrešnog odabira proizvoda.