

UNIVERZALKONCENTRAT GRUND

univerzalni temeljni premaz

NAMJENA: impregnacija mineralnih, jako upojnih i poroznih podloga, ujednačavanje upojnost i poboljšanje prionjivosti, za vanjske i unutarnje radove

povećanje prionjivosti kao dodatak HIROFI

SASTAV: polimerna veziva, aditivi

IZGLED: mlječno-bijela tekućina

TEHNIČKE KARAKTERISITKE I SVOJSTVA:

Gustoća	1,000 – 1,050 g/ml
pH vrijednost	8,5 – 9,5

POTROŠNJA: 0,1 - 0,2 l/m² za impregnaciju podloge
0,15 l/m² za pripremu HIROFE

POSTUPAK:

PRIPREMA PODLOGE:

Sve podloge moraju biti čiste (bez masnih mrlja i druge prljavštine), čvrste, nosive, suhe, nesmrznute i bez pukotina.

Odstraniti sve stare premaze i slabo vezane dijelove, oštećenja sanirati dogovarajućim materijalima.

PRIPREMA MATERIJALA:

UNIVERZALKONCENTRAT GRUND prije upotrebe dobro promješati u originalnoj ambalaži i razrijediti čistom vodom u omjeru 1:1, odnosno 1:2 (UKG:voda) ovisno o primjeni. Za pripremu HIROFE (prvo špricanje) UNIVERZALKONCENTRAT GRUND razrijediti sa čistom vodom u omjeru 1:6 (UKG:voda).

PRIMJENA:

Vodom razrijeđeni UNIVERZALKONCENTRAT GRUND nanositi zidarskom četkom ili krvnenim valjkom na podlogu u jednom nanosu, 4-6 sati prije nanošenja slijedećeg materijala.

Nakon upotrebe alat oprati u čistoj vodi.

Prilikom izvođenja radova pridržavati se važećih građevinskih normi.

NAPOMENA:

U koliko izvođač prilikom ugradnje kupljenog proizvoda primjeti ili posumnja na neki primjenski ili estetski nedostatak proizvoda dužan je, u skladu s ponašanjem dobrog gospodarstvenika, obustaviti ugradnju proizvoda kako bi eventualna šteta bila što manja te bez odlaganja uputiti prigovor proizvođaču, koji će u najkraćem roku prigovor obraditi i rješiti.

Prigovori koji se upute proizvođaču nakon što je ugrađen veći dio ili sav kupljeni materijal, ne mogu biti predmet prigovora niti će se nadoknaditi tako nastala šteta. Skrivene mane rješavaju se posebno.

ALAT:

zidarska četka, krvneni valjak

Alat odmah nakon upotrebe oprati vodom.

TEMPERATURA PODLOGE I ZRAKA:

Prilikom primjene i sušenja temperatura podloge i zraka ne smije biti niža od +5°C ni viša od +30°C

PAKIRANJE:

plastične kante 0,75 l; 5 l; 15 l

SKLADIŠTENJE:

u suhoj prostoriji na temperaturi od +5° C, a najviše +30° C

ROK UPOTREBE:

u neotvorenoj ambalaži 24 mjeseca

TRANSPORT:

Za vrijeme transporta UNIVERZALKONCENTRAT GRUND ne smije biti izložen direktnoj sunčevoj svjetlosti, a u zimskim uvjetima proizvod treba zaštititi od smrzavanja.

Proizvod nije uvršten među opasne tvari za prijevoz po cesti ili željeznici.

TEHNIČKA UPUTA PROIZVODA

TUP-07-004

MJERE SIGURNOSTI:

Pridržavati se općih uputa za građevinske radove. Nisu potrebna posebna zaštitna sredstva za siguran rad. Čuvati izvan dohvata djece.

POSTUPANJE S OTPADOM:

Ostaci od proizvoda: U skladu s *Uredbom o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada* navedeni tekući otpad razvrstan je prema katalogu otpada s ključnim brojem 08 01 12.
Tekući otpad ne miješati i ne odstranjivati s komunalnim otpadom, ne izljevati u vode, kanalizaciju i tlo.
Ambalaža: Zbrinuti u reciklažno dvorište.

OZNAČAVANJE:

Sadržaj hlapivih organskih spojeva:
HOS: A(g), 30g/l ;UNIVERZALKONCENTRAT GRUND sadrži max.10 g/l

KONTROLA KVALITETE:

UNIVERZALKONCENTRAT GRUND je pod stalnim nadzorom tvorničke kontrole kvalitete Samoborke d.d.

rujan, 2017.

Tehnička uputa proizvoda sadrži naša znanja, dostupne znanstvene spoznaje i praktična iskustva. Svim korisnicima koji upotrebljavaju naše proizvode, treba poslužiti kao preporuka za primjenu istih kako bi se postigli najbolji rezultati. Istovremeno, ne preuzimamo odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe, nekvalitetno izvedenih radova ili pogrešnog odabira proizvoda.