

TEHNIČKI LIST PROIZVODA

SikaCeram® CleanGrout

Cementna masa za fugiranje podova/zidova za fuge 1 - 8 mm

OPIS

SikaCeram® CleanGrout je cementna podesiva podna/zidna masa za fugiranje fuga širine 1- 8 mm, a uz to je i inhibitor pljesni. Aditivi sadržani u masi osiguravaju prevenciju i zaštitu od rasta pljesni, bakterija i glijivica pri čemu održavaju stabilnost boje, otpornost na abraziju i vodooodbojnost. Za unutarnju i vanjsku primjenu. EN 13888: CG2WA.

SVOJSTVA / PREDNOSTI

- Primjena na podovima i zidovima
- Vodooodbojan
- Otporan na abraziju
- Visok stupanj tvrdoće
- UV otporan
- Otporan na smrzavicu
- Sprječava pljesan

NAMJENE

Fugiranje ovih tipova pločica:

- Keramika
- Grnčarija
- Stakleni mozaici
- Mramor i ostali prirodni kamen
- Grès porculan

Fugiranje pločica za ove visoko zahtjevne primjene:

- Bazeni za plivanje
- Grijani podovi
- Industrijski i podovi za "gusti promet"
- Fasade

INFORMACIJE O PROIZVODU

Kemijska osnova	Polimerima modificiran, na bazi Portland cementa, s odabranim sitnim pijeskom od slike ili kvarca, zadrživačima vode i ostalim posebnim aditivima.																													
Pakiranje	Vreće 5 kg i 2 kg. Proučiti važeći cjenik za možebitne razlike u pakiranjima.																													
Izgled/Boja	Boje: <table><tr><td>White</td><td>Manhattan</td><td>Anthracite</td><td>Jasmin</td><td>Anemone</td></tr><tr><td>Beige</td><td>Caramel</td><td>Brown</td><td>Sand</td><td>Ash</td></tr><tr><td>Terracotta</td><td>Dark brown</td><td>Magnolia</td><td>Ruby</td><td>Amaranth</td></tr><tr><td>Crocus</td><td>Navy blue</td><td>Aqua green</td><td>Green</td><td>Aniseed</td></tr><tr><td>Yellow</td><td>Pergamon</td><td>Total black</td><td>Ice</td><td>Light grey</td></tr></table>					White	Manhattan	Anthracite	Jasmin	Anemone	Beige	Caramel	Brown	Sand	Ash	Terracotta	Dark brown	Magnolia	Ruby	Amaranth	Crocus	Navy blue	Aqua green	Green	Aniseed	Yellow	Pergamon	Total black	Ice	Light grey
White	Manhattan	Anthracite	Jasmin	Anemone																										
Beige	Caramel	Brown	Sand	Ash																										
Terracotta	Dark brown	Magnolia	Ruby	Amaranth																										
Crocus	Navy blue	Aqua green	Green	Aniseed																										
Yellow	Pergamon	Total black	Ice	Light grey																										
Rok trajanja	24 mjeseca od datuma prozvodnje.																													
Uvjeti skladištenja	Proizvod mora biti skladišten u originalnoj, neotvaranoj i neoštećenoj za-																													

pečaćenoj ambalaži u suhim uvjetima i pri temperaturama između +5 °C i +30 °C. Uvijek proučiti pakiranje.

Maksimalna veličina zrna	D _{max} : 0,25 mm	
Deklaracija proizvoda	EN 13888: CG2WA	
Apsorpcija vode	Nakon 30 minuta Nakon 240 minuta	≤ 1 g ≤ 3 g (EN 12808-5)

TEHNIČKE INFORMACIJE

Otpornost na habanje	≤ 1000 mm ³	(EN 12808-2)
Tlačna čvrstoća	Nakon skladištenja u suhim uvjetima Nakon ciklusa smrzavanja/odmrzavanja	≥ 20 N/mm ² ≥ 15 N/mm ² (EN 12808-3)
Vlačna čvrstoća pri savijanju	Nakon skladištenja u suhim uvjetima Nakon ciklusa smrzavanja/odmrzavanja	≥ 4 N/mm ² ≥ 3 N/mm ² (EN 12808-3)
Skupljanje	≤ 3 mm/m	(EN 12808-4)
Mikrobiološka Otpornost	Preživljavanje bakterija Kolonizacija	0 % Nema razvoja (Protokol CCB - RP 335/10/S)
Širina fuge	1–8 mm	

INFORMACIJE O PRIMJENI

Omjer miješanja	5 kg vreća 2 kg vreća	~1,3 l vode ~0,5 l vode	(26 % ± 1%) (26 % ± 1%)
Fresh Mortar Density	~2,05 kg/l		
Potrošnja	Potrošnja ovisi o dimenzijama pločica, širini i dubini fuge. Kao smjernica, prikazana je potrošnja u sljedećoj tablici iskazana u g/m ² .		
Dimenzija pločica	Širina fuge		
Centimetara	2 mm	3 mm	5 mm
Stakleni mozaik 2 × 2 × 0,4	990	-	-
5 × 5 × 0,4	489	713	1124
10 × 10 × 0,6	377	558	903
15 × 15 × 0,9	381	566	925
20 × 20 × 0,9	287	428	702
30 × 30 × 1	214	319	527
30 × 60 × 1	161	240	397
50 × 50 × 1	129	193	319
60 × 120 × 1,1	89	133	221
			351

Navedene vrijednosti su teoretske i ne uračunavaju dodatni utrošak materijala vezan za poroznost površine, profil površine, varijacije u rasunu materijala, itd.

Potrošnja također može biti izračunata prema sljedećoj formuli:
 $S \times [(a+b+l)/(a+l)(b+l)] \times l \times h \times d \times 7900$

S = Cijela površina (m²)
a, b = Dimenzija pločica (cm)
l = Dimenzija fuge(cm)

h = Debljina pločice (cm)
d = Gustoća svježe mase (kg/l)

Temperatura zraka u prostoru	+5 °C min. / +35 °C max.	
Temperatura podloge	+5 °C min. / +35 °C max.	
Otvoreno vrijeme u kanti	~2 sata	
Vrijeme čekanja	Prije fugiranja podnih pločica položenih s: Ljepilom normalnog očvršćivanja Ljepilom brzog očvršćivanja Tradicionalnim ljepilom Thick-bed	Vrijeme čekanja 24–36 sati 4–6 sati 8–10 dana
	Prije fugiranja zidnih pločica položenih s: Ljepilom normalnog očvršćivanja Ljepilom brzog očvršćivanja	4–6 sati 2 sata
	Spomenuta vremena su prosječna. Uvijek proučiti pripadajući Tehnički list ljepila.	
Spremno za upotrebu	Korištenje Prohodno Puno prometno opterećenje Uranjanje vode	Vrijeme čekanja 24–36 sati ~14 dana ~21 dan

INSTRUKCIJE O PRIMJENI

KVALITETA PODLOGE / PREDPRIPREMA

Provjeriti jesu li dilatacije suhe, čiste i slobodne od viškova ljepila, kontaminata i 'križića' za polaganje pločica. Ukloniti možebitne viškove prije nanošenja.

Za nanošenje u vrućim klimama/okolišu ili na upojnu podlogu, temeljito navlažiti podlogu neposredno prije nanošenja proizvoda.

Izbjegavati zapluskivanje vodom ili stajaću vodu na površini.

Površina ne smije biti vlažna na dodir.

MIJEŠANJE

Ulići preporučenu količinu čiste hladne vode u prikladnu, čistu, kantu za miješanje.

Polagano dodati SikaCeram® CleanGrout masu u vodu i temeljito promiješati koristeći bušilicu s miješalicom na niskim brzinama (< 500 rpm) sve dok materijal nije potpuno promiješan i bez grudica. Izbjeći ulazak zraka u mješavinu zbog prekomjernog miješanja.

Omogućiti proizvodu da odstoji 2 – 3 minute prije ponovnog miješanja od 30 sekundi.

Gotova mješavina ima kremastu konzistenciju, jedonliku boju i jednstavno ju je nanijeti i raširiti.

Za područja koja zahtijevaju male količine materijala, mješavina može biti promiješana ručno. Mjeriti omjer voda : prah vrlo precizno jer male razlike u omjeru mogu rezultirati varijacijama u nijansi boje.

Za visokozahtjevne primjene, poput podova s vrlo gustim pješačkim prometom, izloženim fasadama, bazenima za plivanje ili za dodatnu fleksibilnost, voda može biti zamjenjena proizvodom SikaCeram® LatexGrout (Proučiti pripadajući Tehnički ist).

PRIMJENA

Prije fugiranja provjeriti je li ljepilo potpuno očvrslo. SikaCeram® CleanGrout nanosi se prikladnim alatom kao što su gleter ili gumišber za rasprostiranje mase za fugiranje.

Potpuno zapuniti i jednoliko zbiti dilatacije.

Ako je potrebno, zagladiti fugu prikladnim alatom još dok je fuga vlažna.

Koristeći isti alat, ukloniti viškove mase s površine pločica pomicući alat dijagonalno preko dilatacija.

Kad je masa suha na dodir, koristiti vlažnu spužvu ili spužvasti gleter za čišćenje površine pločica. Redovito čistiti spužvu čistom vodom.

Dok masa za fugiranje u dilataciji dovoljno očvrsne, ispolirati površinu pločice brisanjem iste čistom, mekanom, suhom tkaninom.

Ako se SikaCeram® LatexGrout koristio umjesto vode u mješavini, ovaj dodatni korak mora biti izvršen neposredno nakon početnog čišćenja vlažnom spužvom.

ČIŠĆENJE ALATA

Očistiti sav alat i opremu za nanošenje vodom nakon upotrebe. Očvrsli materijal može se ukloniti jedino mehanički.

OGRANIČENJA

- Ne prekoračivati preporučenu količinu vode u mješavini. Mješavina nikada ne smije biti tekuća.
- Ne dodavati vodu za vrijeme ili nakon miješanja.
- Spriječiti kontakt svježe nanesenog materijala i vode (uključujući kišu), osim kod radnji čišćenja. Također spriječiti izlaganje prekomjernoj, atmosferskoj vlazi / kondenzaciji ili zaostaloj vlazi iz podloge.
- Izbjegavati značajne temperaturne varijacije za vrije-

- me nanošenja i vremena očvršćivanja, kao i prekomjerno isušivanje, prisilnu ventilaciju ili vjetar.
- Prekomjerna voda i ventilacija, varijacije temperature, nanošenje na vrlo porozne pločice ili na podlove sklone brzoj apsorpciji vode može rezultirati varijacijama u nijansi boje.
 - Kada se nanosi obojena masa zbog estetike kao kod poliranog porculana ili pločica od prirodnog kamenja, uvijek provesti ispitivanje čišćenja na maloj površini prije potpune provedbe.
 - Kod pločica s velikom apsorpcijom, uvijek se preporučuje temeljito navlažiti površinu prije fugiranja.
 - Uvijek nanositi SikaCeram® CleanGrout u kontinuiranoj radnji i ne prekidati na više od dva sata u istoj sobi ili prostoru gdje se pločice polažu.
 - Preuranjena izloženost vodi ili višku vodu u mješavini može rezultirati bijelim iscvjetavanjima na površini mase.
 - Izbjegavati nanošenje npri izravnom djelovanju Sunčevih zraka kako bi se izbjegle pukotine u dilatacijama.
 - Osigurati da je masa za fugiranje dovoljno očvrsla prije izvođenja procedure čišćenja pločica kako bi se izbjeglo izvlačenje mase iz dilatacije.
 - Proizvodu ne dodavati ništa što nije propisano ovim Tehničkim listom.
 - Ne koristiti za namjene koje nisu eksplicitno opisane u ovom Tehničkom listu.

OSNOVA ZA PODATKE O PROIZVODU

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu proizvoda temelje se na laboratorijskim testovima. Aktualni izmjereni podaci mogu odstupati uslijed okolnosti izvan naše kontrole.

LOKALNA OGRANIČENJA

Naglašavamo da kao rezultat specifičnih lokalnih propisa deklarirana svojstva ovog proizvoda mogu varirati od države do države. Molimo konzultirajte lokalni Tehnički list proizvoda za točan opis područja primjene.

EKOLOGIJA, ZDRAVLJE I SIGURNOST

Za informacije i savjete o sigurnom rukovanju, skladištenju i uklanjanju kemijskih proizvoda korisnicima se preporučuje konzultirati najnoviji Sigurnosno-tehnički list proizvoda u kojem su sadržani fizikalni, ekološki, toksikološki i drugi podaci o sigurnosti.

PRAVNE NAPOMENE

Podaci i, posebice, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika® proizvoda, dani su u dobroj vjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primjenjeni pod normalnim uvjetima. U naravi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uvjetima primjene su takve da nema jamstva u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe su prihvaćeni predmet za naše važeće uvjete prodaje i isporuke. Za traženi proizvod, korisnici trebaju koristiti naše posljednje izdanje tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.

Sika Croatia d.o.o.

Puškarićeva 77a
10250 Lučko
Tel.: 01 6594 240
Fax.: 01 6594 241
sika.croatia@hr.sika.com
www.sika-croatia.hr

Tehnički list proizvoda
SikaCeram® CleanGrout
Srpanj 2019, Verzija 01.01
021720100000000017

SikaCeramCleanGrout-hr-HR-(07-2019)-1-1.pdf

BUILDING TRUST

